



CARACTÉRISTIQUES

- > APPLICATION SUR CADRES DE PORTES D'ACIER, DE FIBRE DE VERRE, DE BOIS ET DE PVC
- > FACILITÉ D'INSTALLATION
- > CONSERVE SA FLEXIBILITÉ PAR BASSE TEMPÉRATURE
- > RÉSISTE À LA CONTRACTION ET À LA DILATATION
- > RÉSISTE À LA PEINTURE ET AUX RAYONS UV
- > COINS PRÉCOUPÉS SUR CERTAINS MODÈLES
- > VARIÉTÉ DE LONGUEURS ET DIMENSIONS
- > VARIÉTÉ DE COULEURS

FEATURES

- > APPLICATION ON STEEL, FIBREGLASS, WOOD AND PVC DOOR FRAMES
- > EASY TO INSTALL
- > STAYS FLEXIBLE IN LOW TEMPERATURE
- > CONTRACTION AND EXPANSION RESISTANT
- > UV RAYS AND PAINT RESISTANT
- > SOME MODELS AVAILABLE WITH NOTCHED CORNERS
- > AVAILABLE IN DIFFERENT LENGTHS AND SIZES
- > VARIETY OF COLOURS AVAILABLE



embout précoupé
notched tip



base 650
kerf 650



base 730
kerf 730



base 783
kerf 783

JOINTS COMPRESSION COMPRESSION WEATHERSEALS