



CARACTÉRISTIQUES

- > APPLICATION SUR CADRES DE PORTES DE BOIS
- > FACILITÉ D'INSTALLATION
- > GARDE SA SOUPLESSE À LA FERMETURE
- > RÉSISTE À L'AFFAISSEMENT ET AU VIEILLISSEMENT
- > JOINT D'ÉTANCHÉITÉ CONTINU DANS LES COINS
- > NE SE DÉCOLORE PAS ET NE JAUNIT PAS
- > RÉSISTE À LA PEINTURE
- > ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE : - 60 °C À + 180 °C
- > VARIÉTÉ DE COULEURS ET DIMENSIONS

FEATURES

- > APPLICATION ON WOOD DOOR FRAMES
- > EASY TO INSTALL
- > LOW CLOSING FORCE
- > HIGHLY RESISTANT TO SETTLING AND AGEING
- > CONTINUOUS SEALING SURFACE AROUND CORNERS
- > DOES NOT FADE OR YELLOW
- > PAINT RESISTANT
- > TEMPERATURE RANGE: -60°C TO +180°C
- > AVAILABLE IN VARIOUS SIZES AND COLOURS



10 mm



coupe 45°
45° miter cut

JOINTS SILICONE SILICONE WEATHERSEALS