

CARACTÉRISTIQUES

- > APPLICATION SUR PORTES D'ACIER, DE FIBRE DE VERRE, DE BOIS ET DE PVC
- > FABRICATION DE LAITON MASSIF, TIGE EN ACIER INOXYDABLE ET VIS DE LAITON 3/4 PO, 1 1/4 PO, 3 PO ASSORTIES
- > PENTURE 4 PO X 4 PO
- > APPLICATION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE
- > VARIÉTÉ DE FINIS
- > CHOIX DE 3 EMBOUTS
- > GOUPILLE NON AMOVIBLE DISPONIBLE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE (NRP)
- > AUSSI EN VERSION ACIER INOXYDABLE
- > ROULEMENT À BILLES NE NÉCESSITANT AUCUN ENTRETIEN OU HUILAGE

FEATURES


- > APPLICATION ON STEEL, FIBREGLASS, WOOD AND PVC DOORS
- > SOLID BRASS FABRICATED, STAINLESS STEEL SHAFT AND 3/4", 1 1/4", 3" ASSORTED BRASS SCREWS
- > 4" X 4" HINGE
- > INTERIOR / EXTERIOR APPLICATION
- > VARIOUS FINISHES AVAILABLE
- > CHOICE OF 3 DECORATIVE TIPS
- > SECURITY SCREW AVAILABLE (NRP)
- > AVAILABLE IN STAINLESS STEEL
- > MAINTENANCE FREE BEARING, NO OILING REQUIRED



embout boule
ball tip



embout plat
flat tip



embout Pagoda
Pagoda tip



vis de sécurité
grab screw

PENTURES À ROULEMENT À BILLES BALL BEARING HINGES