



#### CARACTÉRISTIQUES

- > APPLICATION SUR FENÊTRES À AUVENT D'ALUMINIUM, DE FIBRE DE VERRE, DE BOIS ET DE PVC
- > BASE EN ACIER, BRAS DE SUPPORT EN ACIER RENFORCÉ ET PATIN EN PLASTIQUE ACÉTAL AVEC EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE
- > LE PATIN EN ACIER INOXYDABLE RENFORCÉ ASSURE UNE DOUCEUR D'OPÉRATION CONTINUE
- > LE FINI DE PLACAGE SPÉCIAL PROTÈGE TOUTES LES COMPOSANTES D'ACIER
- > LES TESTS ONT DÉMONTRÉ QUE CE PROCÉDÉ DE PLACAGE BREVETÉ EST 3 FOIS SUPÉRIEUR AUX PLACAGES DE ZINC CONVENTIONNELS
- > CES PENTURES ACTIVENT UN VOLET À L'OUVERTURE, ASSURANT UNE OPÉRATION SANS EFFORT ET EN DOUCEUR
- > IL EST RECOMMANDÉ D'ASSORTIR LA DIMENSION DE LA PENTURE À LA HAUTEUR ET AU POIDS DU VOLET
- > CHAQUE DIMENSION DE PENTURE EST CONÇUE POUR S'ADAPTER À LA DIMENSION ET AU POIDS SPÉCIFIQUES D'UN VOLET
- > LES BRAS DE SUPPORT DÉTACHABLES PERMETTENT UNE INSTALLATION RAPIDE DU VOLET DANS LE CADRE
- > CHOIX DE LONGUEURS DE 14 PO, 18 PO ET 24 PO

#### FEATURES

- > APPLICATION ON ALUMINIUM, FIBREGLASS, WOOD AND PVC AWNING WINDOWS
- > STEEL TRACK, HEAVY GAUGE STEEL SUPPORT ARMS AND ACETAL SHOE WITH STAINLESS STEEL INSERT
- > THE STAINLESS STEEL REINFORCED SHOE PROVIDES CONTINUOUS SMOOTH ACTION
- > SPECIAL PLATED FINISH PROTECTING ALL STEEL COMPONENTS
- > THIS PROPRIETARY PROCESS HAS BEEN TESTED TO BE APPROXIMATELY 3 TIMES BETTER THAN COMMON ZINC PLATED FINISHES
- > THESE HINGES BALANCE A SASH AS IT OPENS FOR SMOOTH, EFFORTLESS OPERATION
- > IT IS RECOMMENDED TO MATCH THE SIZE OF THE HINGE TO THE HEIGHT AND WEIGHT OF THE SASH
- > EACH SIZE HINGE IS DESIGNED TO BALANCE A PARTICULAR SIZE AND WEIGHT SASH
- > DETACHABLE SUPPORT ARMS ALLOW QUICK INSTALLATION OF THE SASH INTO THE FRAME
- > AVAILABLE IN LENGTHS OF 14", 18" AND 24"

## PENTURES HINGES