



CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION SUR PROFILÉS D'ALUMINIUM ET SURFACES DE BOIS

COSMOFEN 460

- > TRÈS FORTE ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS SUBSTRATS
- > CONSERVE SON ÉLASTICITÉ
- > PEUT ÊTRE PEINT
- > RÉSISTE AUX RAYONS UV
- > CHOIX DE CARTOUCHE DE 290 ML OU SAUCISSE DE 600 ML

COSMOPUR K1

- > PRODUIT SANS SOLVANT
- > TRÈS FORTE ADHÉRENCE SUR LE BOIS ET AUTRES SUBSTRATS
- > RECOMMANDÉ POUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRES PORTES ET AUTRES
- > CHOIX DE CARTOUCHE DE 290 ML OU SAUCISSE DE 600 ML

COSMOPUR 819

- > TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR L'ALUMINIUM
- > HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYONS UV
- > CARTOUCHE DE 310 ML

FEATURES

APPLICATION ON ALUMINIUM PROFILES AND WOOD SURFACES

COSMOFEN 460

- > STRONG BONDING TO DIFFERENT MATERIALS
- > RETAINS ITS ELASTICITY
- > CAN BE PAINTED
- > UV RESISTANT
- > AVAILABLE IN 290 ML CARTRIDGES OR 600 ML SAUSAGES

COSMOPUR K1

- > SOLVENT FREE
- > STRONG BONDING TO WOOD AND OTHER MATERIALS
- > RECOMMENDED FOR ASSEMBLY OF WINDOWS, DOORS AND MORE
- > AVAILABLE IN 290 ML CARTRIDGES OR 600 ML SAUSAGES

COSMOPUR 819

- > HIGH BONDING STRENGTH TO ALUMINIUM
- > HIGHLY UV RESISTANT
- > AVAILABLE IN 310 ML CARTRIDGES

ADHÉSIFS ADHESIVES