



CARACTÉRISTIQUES

- > APPLICATION SUR FENÊTRES À BATTANT D'ALUMINIUM, DE FIBRE DE VERRE ET DE PVC
- > FABRICATION DE MOULAGE PAR INJECTION DE NYLON DE HAUTE DENSITÉ AUTOLUBRIFIANT, POUR DES ANNÉES DE FONCTIONNEMENT SANS PROBLÈMES
- > CHOIX D'UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DE HAUTEURS ET DE LONGUEURS ADAPTÉES SPÉCIFIQUEMENT POUR CHAQUE PROFILÉ SUR LE MARCHÉ
- > PERÇAGE SUR MESURE SELON LES SPÉCIFICATIONS DE VOS PROFILÉS
- > ASSURE UN MOUVEMENT DOUX ET STABLE DES TIGES MULTIPOINT

FEATURES

- > APPLICATION ON ALUMINIUM, FIBREGLASS AND PVC CASEMENT WINDOWS
- > FABRICATION OF INJECTION-MOLDED HIGH-DENSITY SELF-LUBRICATING NYLON, FOR YEARS OF PROBLEM-FREE OPERATION
- > NUMEROUS COMBINATION OF HEIGHTS AND LENGTHS AVAILABLE, CUSTOMIZED FOR ANY AVAILABLE PROFILE ON THE MARKET
- > MADE-TO-MEASURE DRILLING AS PER YOUR PROFILES SPECIFICATIONS
- > ENSURES SMOOTH AND STABLE MOVEMENT OF MULTIPOINT TIE BARS

GUIDES POUR MULTIPOINT MULTIPOINT GUIDES