



CARACTÉRISTIQUES

ÉQUERRES DE COIN

- > FABRICATION D'ACIER RECOUVERT D'UNE PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE OU FABRICATION D'ACIER INOXYDABLE
- > ASSURE LE POSITIONNEMENT DES BRAS DE L'OPÉRATEUR D'UNE FAÇON CONSTANTE
- > CHOIX DE QUATRE MODÈLES

GLISSIÈRE

- > FABRICATION D'ACIER RECOUVERT D'UNE PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE OU FABRICATION D'ACIER INOXYDABLE
- > S'UTILISE AVEC L'OPÉRATEUR DOUBLE BRAS
- > ASSURE UNE DOUCEUR DE MOUVEMENT
- > CHOIX DE TROIS LONGUEURS :
11 3/4 PO, 12 5/8 PO, 14 5/8 PO

FEATURES

CORNER BRACKET

- > MADE OF POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL
- > PROVIDES CONSTANT POSITIONING OF THE OPERATOR ARM
- > FOUR MODELS AVAILABLE

TRACK

- > MADE OF POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL
- > TO BE USED WITH DUAL ARM OPERATOR
- > EASY TO OPERATE
- > THREE LENGTHS AVAILABLE:
11 3/4", 12 5/8", 14 5/8"

ACCESSOIRES ACCESSORIES