



CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION SUR PROFILÉS DE PVC ET D'ALUMINIUM

SIKAFLEX AT CONNECTION

- > EXCELLENTE ADHÉSION
- > S'APPLIQUE SUR SURFACES POREUSES ET NON POREUSES
- > BONNE RÉSISTANCE AUX RAYONS UV
- > NE JAUNIT PAS
- > PEUT ÊTRE PEINT ET PONÇÉ

SIKAFLEX 521

- > SCELLANT ÉLASTIQUE TOUT USAGE
- > RÉSISTE AUX RAYONS UV
- > RÉSISTE AU VIEILLISSEMENT ET AUX INTEMPÉRIES
- > TRÈS FORTE ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS SUBSTRATS
- > PEUT ÊTRE PEINT ET PONÇÉ

SIKAFLEX 221

- > SCELLANT DE HAUTE QUALITÉ TOUT USAGE
- > RÉSISTE AU VIEILLISSEMENT ET AUX INTEMPÉRIES
- > PEUT ÊTRE PEINT ET PONÇÉ

FEATURES

APPLICATION ON PVC AND ALUMINIUM PROFILES

SIKAFLEX AT CONNECTION

- > EXCELLENT ADHESION
- > FOR POROUS AND NON POROUS SURFACES
- > GOOD UV RESISTANCE
- > NON-YELLOWING
- > CAN BE PAINTED AND SANDED

SIKAFLEX 521

- > MULTIPURPOSE ELASTIC SEALANT
- > UV RESISTANT
- > WEATHER AND AGEING RESISTANT
- > BONDS WELL TO A WIDE VARIETY OF SURFACES
- > CAN BE PAINTED AND SANDED

SIKAFLEX 221

- > HIGH QUALITY MULTIPURPOSE SEALANT
- > WEATHER AND AGEING RESISTANT
- > CAN BE PAINTED AND SANDED

SCELLANTS SEALANTS