



CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION SUR PROFILÉS D'ALUMINIUM

COSMOFEN DUO

- > CONVIENT PARFAITEMENT AU COLLAGE DES COINS SUR LES PORTES ET FENÊTRES D'ALUMINIUM
- > S'APPLIQUE PAR INJECTION
- > CHOIX DE CARTOUCHES DE 550G OU 900G
- > CHOIX DE BLANC OU BEIGE

SIKAFLEX 552

- > S'APPLIQUE SUR LES MÉTAUX, L'ALUMINIUM, LA CÉRAMIQUE ET LES PLASTIQUES
- > RÉSISTE AUX RAYONS UV, AU VIEILLISSEMENT ET AUX INTEMPÉRIES
- > RÉSISTE AUX CONTRAINTES DYNAMIQUES ÉLEVÉES
- > NON CORROSIF
- > FAIBLE ODEUR
- > PEUT ÊTRE PEINT
- > SANS COV ET SANS SOLVANT
- > CHOIX DE CARTOUCHES DE 300 ML OU 600 ML

FEATURES

APPLICATION ON ALUMINIUM PROFILES

COSMOFEN DUO

- > MADE TO BOND MITER CORNERS ON ALUMINIUM WINDOWS AND DOORS
- > APPROPRIATE FOR INJECTION METHOD
- > AVAILABLE IN 550 G AND 900 G CARTRIDGES
- > AVAILABLE IN WHITE AND BEIGE

SIKAFLEX 552

- > FOR USE ON METALS, ALUMINIUM, CERAMIC AND PLASTIC
- > RESISTS UV RAYS, AGEING AND WEATHERING
- > RESISTS HIGHLY DYNAMIC CONSTRAINTS
- > NON CORROSIVE
- > LOW ODOUR
- > CAN BE PAINTED
- > COV AND SOLVENT FREE
- > AVAILABLE IN 300 ML CARTRIDGES AND 600 ML SAUSAGE

ADHÉSIFS
ADHESIVES